

# NESTOR

OPRYSKIWACZ TUNELOWY

TUNNEL SPRAYER

TUNNELSPRITZGERÄT

ТУННЕЛЬНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

**WEREMCZUK**

AGROMACHINES

AGROMACHINES

WEREMCZUK

Opryskiwacz tunelowy przeznaczony jest do opryskiwania plantacji porzeczek, agrestu, malin i aronii. W odróżnieniu od tradycyjnych opryskiwaczy posiada odzysk cieczy, pozwalający w znacznym stopniu oszczędzić ilość rozpylonego roztworu.

Tunnel sprayer is intended for spraying plantations of currants, gooseberries, raspberries and black chokeberries. Unlike other traditional sprayers, it has a liquid recovery system that, to a large extent enables saving sprayed solution.

Das Tunnelspritzgerät ist zum Abspritzen von Johannisbeer-, Stachelbeeren-, Himbeeren- und Apfelbeerenplantagen bestimmt. Im Unterschied zu herkömmlichen Spritzgeräten ist es mit einem System der Flüssigkeitsrückgewinnung ausgestattet, welches wesentliche Ersparnis der zerstüberten Lösung ermöglicht.

Туннельный опрыскиватель предназначен для опрыскивания плантации смородины, крыжовника, малины и аронии. В отличие от традиционных опрыскивателей способен рекуперировать жидкость, что в значительной степени экономит количество распыленного раствора.



## DANE TECHNICZNE

## TECHNICAL DATA

## TECHNISCHE DATEN

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Pojemność zbiornika głównego: 2000 l	Capacity of the main tank: 2000 l	Inhalt des Hauptbehälters: 2000 l	Емкость главного бака: 2000 л
Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk i płukania układu	Clean water tank for hand washing and rinsing the system	Behälter für sauberes Wasser zum Händewaschen und Spülen des Systems	Бак с чистой водой для мытья рук и промывания системы
Szerokość wewnętrzna tunelu: 940-2700 mm	Internal width of the tunnel: 940-2700 mm	Innere Tunnelbreite: 940-2700 mm	Внутренняя ширина туннеля: 940-2700 мм
Wysokość wewnętrzna tunelu: 2100-2350 mm	Internal height of the tunnel: 2100-2350 mm	Innere Tunnelhöhe: 2100-2350 mm	Внутренняя высота туннеля: 2100-2350 мм
Obroty WOM: 540 obr./min.	PTO revolutions: 540 rev./min.	Zapfwellendrehzahl: 540 U./min.	Обороты ВОМ: 540 обр./мин
Minimalna moc ciągnika: 70-100 KM (w zależności od nachylenia stoku)	Minimal tractor power: 70-100 KM (depending on the slope inclination)	Mindestleistung des Schleppers: 70-100 PS (in Abhängigkeit von der Hangneigung)	Минимальная потребность мощности: 70-100 л.с. (в зависимости от наклона поля)

PRODUCENT / PRODUCER  
HERSTELLER / ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
[www.weremczukagro.pl](http://www.weremczukagro.pl)

WEREMCZUK FMR SP. Z O.O. (Ltd)  
UL. BEŁŻYCKA 73, 24-220 NIEDRZWICA DUŻA, POLAND  
TEL.: +48 81 517 15 66, +48 81 517 15 77, FAX: +48 81 517 15 60  
[poczta@weremczukagro.pl](mailto:poczta@weremczukagro.pl), [weremczukagro@gmail.com](mailto:weremczukagro@gmail.com)

# NESTOR

## OPRYSKIWACZ TUNELOWY TUNNEL SPRAYER TUNNELSPRITZGERÄT ТУННЕЛЬНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ



Opryskiwacz posiada innowacyjny system obiegu powietrza wewnętrz tunelu zapewniający doskonałe pokrycie opryskiem całego krzewu, również liści dolnych i wnętrza krzewu oraz poziomowanie względem podłoża.

W opcji dostępny jest:

- komputer dozujący zadaną ilość cieczy na hektar,
- rozwadniacz do bezpiecznego rozpuszczania stężonych środków chemicznych,
- automatyka prowadzenia w rzędzie,
- inne wg aktualnej oferty.



The sprayer has an innovative air circulation system inside the tunnel, which assures perfect covering of the entire bush with the bottom leaves and the inside of the bush and levelling towards the ground.

As an option, we offer:

- computer dispensing predetermined amount of liquid per hectare,
- a diluter to safely dissolve concentrated chemicals.
- automatics of performance in a row,
- other according to an updated offer.



Das Spritzgerät verfügt über ein innovatives System der Luftzirkulation im Tunnel, welches perfektes Abspritzen des gesamtes Strauchs gewährleistet, auch der unteren Blätter und des Inneren des Strauchs, als auch über ein System zur Einstellung der horizontalen Lage zum Untergrund.

Als Option werden angeboten:

- Computer zum Dosieren der vorgegebenen Flüssigkeitsmenge pro Hektar,
- Verdünnungsgerät zur sicheren Auflösung von konzentrierten chemischen Mitteln,
- Führungautomatik in der Reihe,
- sonstige Optionen nach aktuellem Angebot.



Опрыскиватель имеет инновационную систему циркуляции воздуха внутри туннеля, обеспечивающую отличное опрыскивание целого куста, также нижних листьев и внутренней части куста а также позиционирование по отношению к основанию.

Опционально доступен:

- компьютер дозирующий заданное количество жидкости на гектар,
- разбавитель для безопасного растворения концентрированных химических средств,
- автоматика ведения в ряду,
- другое, по актуальному торговому предложению.

